NPFSR-K4F31MD

ɉ ৳ χ ẗ ।˙ ẂẰ ꞁ ꬲ Ḡ ৳ ʂ ↑

ɉ˛ χ 3NO+1NC

ʻ ḧ ɔ я	24V AC/DC
ɔ я ķ Ṯ	0.85 ~ 1.1
ґ ╙ ļ '	50Hz ~ 60Hz
Ὢ ı ᾰ	≤ 2.2W/24V DC, ≤ 5.4VA/24V AC
ɉ ৳ ɔ ╙	≤ 50mA/24V DC
Ṁ ɫ ɔ ݢ	≤ 15Ω
ɉ ৳ ɸ ꞉	
ꞁ ꬲ Ὢ ˛	3NO+1NC
ꞁ ꬲ ɫ ʒ	
ꞁ ꬲ ɑ	$AgSnO_2$+0.2μmAu
ꞁ ꬲ ķ ˛	62 0 1824C7B255D∓8 15: ~ 1.1S
ꞁ ꬲ Ʀ ɯ Ʒ ï	
ᵀ ῾H ɉ	
˛ ῷ ῾H ɉ	
Ő ᵘ ῾H ɉ	
ɔ ◊ ˜ ῾H ᴀ Ă	
ɔ ɲ ķ	
ʻ ḧ ʌ ɫ ɔ я	
ʻ ḧ ˙ ` ᾰ ᴘ ɔ я	
ʌ ɫ Ặ ẙ	
ɔ ↔ ɉ ṥ ⁼ ķ ɔ ' ‴	
ʊ	
ص я ɥ ɺ	
⁄ … ɥ ɺ	
گ ï ɥ ɺ	
Ṫ Ă □ ẙ	
ӵ è □ ẙ	
╤ ö ɀ ẙ	
₄ ṁ ᵘ	

Ḡ ৳ ᴠ Ὢ

ớ ἳ ɥ ɺ	PLd, ISO 13849
Ḡ ৳ ɫ˛	Cat.3, ISO 13849
ɣ ᥰ ῾H ɉ	20 , ISO 13849
Ẉ ʐ ⁒ Ă ɧ ˝ '	99%, ISO 13849
Ẉ ʐ и ϡ˛ ῷ ῾H ɉ	162 , ISO 13849
Ꞗ ɨ˛ ῷ	68, ISO 13849
Ḡ ৳ Ḣ Ὢ ớ ɥ ɺ	SIL2, IEC 61508
ɸ ˝ Ḡ ৳ Ḣ Ὢ ớ ɥ ɺ	SIL CL2, IEC 62061
˛ ʇ ῷ ݣ ẙ	1, IEC 62061
Ḡ ৳˛ ῷ ˓ Ὢ	≥ 99%, IEC 62061
ɭ ∂ ῾H и ϡ˛ ῷ ₦ '	1.65×10^{-5}/PTI=20年, IEC 61508
⅛ ṇ ῾H и ϡ˛ ῷ ₦ '	1.91×10^{-10} 1/h, IEC 62061
ÿ ฿ ɫ˛	0, IEC 60204